STROP NAD PARTEREM

22*RS115–590

14*RS114–410

16*RS111–160

4*RS111–250

4*RS111–260

6*RS111–210

18*RS115–560

5*RS111–230

18*RS115–560

PS/R1 24x24

R1 25x25

8/Blsch 25x30cm

2xQ335

8/BS4–II

8/BS2

8/NS1–II

8/NS3–II

8/NS6–II

9/NS6–II

8/NS2–II

9/NS5–II

8/NS4–II

8/BS3–II

8/BS1–II

BI1–II

BI2–II

BI3–II

BI4–II

BI5–II

BI6–II

SZYB WINDOWY I

SZYB WINDOWY II

(3,45+1,5) KN/m2

LEGENDA:

- STROPY ISTNIEJĄCE
- NI — NADPROŻE ISTNIEJĄCE
- NS — NADPROŻE STALOWE
- NP — NADPROŻE PREFABRYKOWANE
- BI1 — BELKA ŻELBETOWA

STROP BELKOWO–PUSTAKOWY

18*RS115–560 BELKI STROPU BELKOWO–PUSTAKOWEGO
ilość sztuk*typ belki/długość

P1 — PUSTAKI STROPU BELKOWO–PUSTAKOWEGO
P1 – 20x53x20cm
P2 – 20x53x20cm – pystak deklowany
P3 – 20x53x12cm – pustak obniżony

DOZBROJENIE POD ŚCIANKĘ DZIAŁOWĄ NAD OBNIŻONYM PUSTAKIEM STROPU BELKOWO–PUSTAKOWEGO ZGODNIE Z 8/KW2b

MIEJSCE DOLEWKI BETONOWEJ

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE:

(3,45+1,5) KN/m2	MIESZKANIA
(3,45+2,0) KN/m2	PRZYCHODNIA
(3,45+2,5) KN/m2	KORYTARZE

UWAGA!
1. PRZY STROPACH BELKOWO–PUSTAKOWYCH OSTATECZNA DŁ. ZAPROJEKTOWANYCH BELEK USTALIĆ PO DEMONTAŻU STROPU DREWNIANEGO I ROZKUCIU ŚCIANY W MIEJSCU OPARCIA BELEK STROPOWYCH (W PROJEKCIE PRZYJĘTO NIEKORZYSTNY WARIANT DŁUGOŚCI PODPARCIA)
2. DETALE STROPÓW BELKOWO–PUSTAKOWYCH W DALSZEJ CZĘŚCI DOKUMENTACJI.
3. W NADBETONIE STROPU UŁOŻYĆ SIATKĘ POWIERZCHNIOWĄ ø5 15x15cm (Q131)
4. ZBROJENIE PRZYPODPOROWE

10 — 85 / 85 — 0,25L — 15 — L – rozpiętość stropu

5, 20, 5, 15, 15, 20 — STRZEMIONO W STREFIE OBNIŻONEGO PUSTAKA

ELEMENTY ŻELBETOWE MONOLITYCZNE

1. GRUBOŚĆ PŁYTY STROPOWEJ 15cm
2. PŁYTY STROPOWE ZBROJONE SIATKAMI Q335 (ø8co15cm) GÓRĄ I DOŁEM
3. SCHODY ŻELBETOWE WYKONAĆ ZGODNIE Z RYSUNKAMI
   – DLA BUDYNKU NR 8 – 8/KW8a – 8/KW8i
   – DLA BUDYNKU NR 9 – 9/KW8a – 9/KW8i
4. SZYB WINDOWY WYKONAĆ ZGODNIE Z RYSUNKAMI 8/KW10a–h

UWAGI:
WYMARY PODANO W [cm]
STAL ZBROJENIOWA A–IIIN (B500C)
OTULINA ZBROJENIA MIN. 30mm
STRZEMIONA A–IIIN (B500C)
ROZPATRYWAĆ Z RYS. BRANŻOWYMI
BETON B25 (C20/25)

PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI I PRZEBUDOWY BUDYNKÓW PO BYŁEJ KOMENDZIE POLICJI W RACIBORZU	
BUDYNEK 8	SKALA 1:50
STROP NAD PARTEREM	BRANŻA: KONSTRUKCJA
DANE INWESTORA: **Miasto Racibórz** 47–400 Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6	NR RYSUNKU: 8/KW3a
ADRES BUDOWY: **RACIBÓRZ Pl. Wolności 8–9**	październik2016

PROJEKTOWAŁ: **mgr inż. Marek Suchański** SLK/6359/PWBKb/15 — PODPIS:

SPRAWDZIŁ: **mgr inż. Grzegorz Kudyba** 170/02 — PODPIS:

ASYSTENT PROJ.: **mgr inż. Aneta Szatkowska** – — PODPIS:

Pracownia Projektowa "PIK"s.c.
Anna i Maciej PINDUROWIE
44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20
www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl