






ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH

| NR na rys. | NAZWA | ILOŚĆ | RYS. POGLĄDOWY | CENA |
|-------------|---|---|---|------|
| M-1 | KUCHENKA ELEKTRYCZNA Kuchnia wolnostojąca elektryczna z płytą indukcyjną, pojemność piekarnika 65 l, z metalową pokrywą, w klasie energetycznej A. Piekarnik elektryczny. Napięcie zasilania 230 V. Moc przyłączeniowa 2.9 [kW] Szerokość 50 cm Wysokość 85 cm Głębokość 60 cm | piętro I 5 Piętro II 5 piętro III 6 |  | |
| M-2 | SZAFKA STOJĄCA POD ZLEW Wykonana z płyty laminowanej MDF gr 18mm. Kolor: limba, boki - orzech Klamki, okucia i nóżki: aluminium. Szerokość 80 cm Wysokość 86 cm Głębokość 60 cm | piętro I 5 Piętro II 5 piętro III 6 |  | |
| M-5 | POSTUMENT POD UMYWALKĘ Postument pod umywalkę ceramiczny, biały. Przeznaczony jest do skompletowania z wiszącą umywalką. Waga 13 kg. Szerokość 45 cm Głębokość 37 cm Wysokość 16 cm | piętro I 3 Piętro II 3 piętro III 2 |  | |
| M-10 | PORĘCZ STAŁA ŁUKOWA Poręcz uchylna łukowa dla niepełnosprawnych wykonana z rur ze stali węglowej o średnicy 32 mm, wykończona białą farbą epoksydową, mocowana za pomocą śrub i kołków rozporowych do ściany. Szerokość 10 cm Głębokość 60 cm Wysokość 30 cm | piętro I 10 Piętro II 10 Piętro III 12 |  | |
| M-11 | PORĘCZ STAŁA ŁUKOWA Poręcz uchylna łukowa dla niepełnosprawnych wykonana z rur ze stali węglowej o średnicy 32 mm, wykończona białą farbą epoksydową, mocowana za pomocą śrub i kołków rozporowych do ściany. Szerokość 10 cm Głębokość 90 cm Wysokość 30 cm | piętro I 5 Piętro II 5 Piętro III 6 |  | |

| | | | | |
|------|--|--|--|--|
| M-12 | PORĘCZ KĄTOWA Poręcz kątowa dla niepełnosprawnych wykonana z rur ze stali węglowej o średnicy 32 mm, wykończona białą farbą epoksydową, mocowana za pomocą śrub i kołków rozporowych do ściany. Szerokość 10 cm Głębokość 80 cm Wysokość 80 cm | piętro I 5 Piętro II 5 Piętro III 6 |  | |
| M-13 | SKRZYNKA LISTOWA Skrzynka listowa zbiorcza skośna. Wykonana w całości z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo. Jednostronna przeznaczona do montażu wewnątrz budynków. Pojemność 6 cm. Zamek patentowy o niskiej powtarzalności w komplecie z 2 kluczami. Ilość drzwiczek w kolumnie 5, jedna kolumna. Szerokość 38 cm Głębokość 20 cm Wysokość 77 cm | 3 |  | |