

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA KUCHENNEGO						
Lp	Nazwa	Wymiary (mm)	Zasilanie el# (V/ Moc (kW)Opis			Ilość
1	Umywalka z włącznikiem kolanowym	400 x 385 x 280			Umywalka z włącznikiem kolanowym	4
2	Regał perforowany	600 x 700 x 1800			Regał perforowany	1
3	Stół z basenem z wylewką prysnicową	800 x 700 x 1800			Stół z basenem / h=400	1
4	Stół przyścienny	800 x 700 x 850			Stół przyścienny	1
5	Krajalnica - nóż gładki	480 x 510 x 400	230 V / 50 Hz	0,23	konstrukcja aluminiowa;wymiar stołu w cm: 23 x 22;stół ułożony skośnie; napęd ślimakowy;nóż tnący gładki o wysokiej twardości 58-59 HRC ;specjalna nieprzypierająca powierzchnia noża; proste i bezpieczne mocowanie osłony noża;dolączany system ostrzący; włącznik główny ze wskaźnikiem świetlnym; silnik z wentylatorem zapobiegający przegrzaniu; precyzyjna regulacja grubości cięcia + blokada przesuwu	1
6	Stół przyścienny z szufladami i szafką otwartą	1800 x 700 x 850			Stół przyścienny z szufladami i szafką otwartą	2
7	Piec konwekcyjno-parowy 10x GN 1/1 - z podstawą i zmiękczaczem	870 x 807 x 1050	400 V / 3N	17,3	uniwersalne prowadnice na GN 1/1 i EN 600x400; dotykowy panel sterowania; możliwość zaprogramowania 1000 programów / 150 gotowych; 4 automatyczne programy mycia modelu EPD X 1011 EAM;iniekcyjne wytwarzanie pary;tryby pracy: gotowanie w parze, pieczenie, funkcja kombi;zakres temperatur: 50 - 300 °C;elektrozawór; łączę USB; 3 prędkości wentylatora, autorewers;obróbka termiczna Δ T;regulacja wilgotności w funkcji kombi;oświetlenie komory;duża, podwójna szyba drzwi z przestrzenią izolacyjną;przepływ powietrza chłodzący zewnętrzną szybę drzwi;elektronicznie sterowana klapka do odprowadzania wilgoci z komory;roztaw prowadnic 75 mm; funkcja OneTouch - szybkie uruchamianie programów poprzez dotknięcie ikony (do 9) bezpośrednio z panelu sterowania; przedgrzew komory;Timer półek - pozwala na przygotowanie różnych posiłków w tym samym czasie;funkcja EasyService - umożliwia obróbkę termiczną i wydanie różnych produktów w tym samym czasie;funkcja utrzymywania - przechowywanie w piecu gotowych produktów bez zmiany ich konsystencji do momentu wydania; automatyczne schładzanie komory między krokami programu;OPCJE;sonda temperatury potrawy	1
8	Stół przyścienny z półką	400x 700 x 850			Stół przyścienny z półką	1
9	Kuchnia gazowa	800 x 700 x 900	GZ	27	nowoczesne palniki gazowe ze specjalną mosiężą, dwurzędową nakładką;solidne żeliwne ruszty;stała świeczka;tłoczona wanna pod palnikami ułatwia utrzymanie czystości ;dostarczana z zamontowanymi dyszami na gaz ziemny GZ 50 + dysze na PB;ochrona pokręteł IPX4;szafka otwarta, drzwi jako opcja;	1
10	Stół jezdny	1300 x 700 x 850			Stół jezdny	1
11	Taboret z palnikiem gazowym	500 x 500 x 480	GZ	13	intuicyjne sterowanie;wykonany ze stali nierdzewnej;solidny żeliwny ruszt;duża powierzchnia robocza;średnica palnika: 18 cm;moc palnika: 13 kW;dostarczana z zamontowanymi dyszami na PB ;+ dysze na gaz ziemny GZ-50	1
12	Okap przyścienny z filtrami i oświetleniem	3000 x 900 x 450			Okap przyścienny z filtrami i oświetleniem	1
13	Stół ze zlewem i półką i baterią	1900 x 700 850				1
14	Bemar wodny jezdny dzielony	1250 x 700 x 900	230 V / 50 Hz	2,1	urządzenie do utrzymywania potraw w odpowiedniej temperaturze ;niezależne sterowanie komór - oszczędność energii;możliwość wyboru sterowania na krótszym lub dłuższym boku;kran spustowy do każdej komory;grzałka zamontowana pod wzmocnionym dnem komory;regulacja temperatury 30-90 °C;kontrolka włączenia i grzania;4 koła skrętne (2 z hamulcem);wanna na GN 1/1 - 200 h;tłoczone komory	1
15	Stół centralny z półką	1300 x 700 x 850			Stół centralny z półką	1
16	Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi	800 x 600 x 2000			Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi	1
17	Wózek kelnerski skręcany	950 x 500 x 950			wykonany ze stali nierdzewnej;zwarta i solidna konstrukcja;przeznaczony do samodzielnego montażu;4 kółka skrętne (w tym 2 z hamulcem)	4
18	Stół załadowczy ze zlewem do zmywarki 1000 z baterią prysnicową	1000 x ind.			Stół załadowczy ze zlewem do zmywarki 1000	1
19	Zmywarka kapturowa	4 x 818 x 1599 - 20	400 V / 3N	8,5	wydajność: 60/30/24/6 koszy/h;4 programy standardowe (cykle: 60", 120", 150", 600") ; program samoczyszczenia (w modelach P);wymiary kosza: 500 x 500 mm ;wysokość otworu drzwi - 450 mm;jednopłaszczyznowa obudowa / dwupłaszczyznowe drzwi;zużycie wody: 2 l/cykl;bojler ciśnieniowy o pojemności 6 l / 8 kW;tłoczona wanna o pojemności 15 l / 2,1 kW;górne i dolne ramiona myjąco - płuczące ; sterowanie elektroniczne na froncie dolnej części zmywarki (QQI 102, QQI 102 P) lub na kapturze (QQI 102 TOP, QQI 102 P TOP); podgląd temperatury mycia i płukania na wyświetlaczu; licznik cykli mycia; termostop - gwarantowana temperatura płukania wg. HACCP ; automatyczny start po zamknięciu drzwi; autodiagnostyczny system wykrywania usterek i komunikatorem błędów; dozownik środka myjącego i płuczącego sterowany poprzez panel;kontrolki pracy i grzania;regulowany termostat bojlera;kosze w zestawie: 2x uniwersalny, pojemnik na sztućce; pakiet chemii w promocyjnej cenie przy zakupie ze zmywarką	1
20	Stół wyładowczy do zmywarki 1200	1200 x ind.			Stół wyładowczy do zmywarki 1200	1
21	system myjący do wózków					1
22	Stół ze zlewem i półką i baterią	1500 x 700 x 850			Stół ze zlewem i półką	2
23	Szatkwonica 230 V	425 x 215 x 495		0,25	RODZAJ OBRÓBKÍ;Krojenie w plasty, w kostkę, szatkowanie, ucieranie i/lub krojenie w paski owoców, warzyw, suchego pieczywa, sera, orzechów, pieczarek, itp.;CHARAKTERYSTYKA;Umożliwia przygotowywanie od 20 do 400 porcji dziennie.;Półokrągły podajnik, który można otworzyć w celu szybkiego i łatwego podawania produktów obiema rękami.;Automatyczna funkcja uruchomienia/zatrzymania, zapewniająca szybkie i bezpieczne podawanie produktów.;Podłużna przystawka do ciągłego cięcia ogórków, pora, itp.;Dostępny podajnik do krojenia pod kątem - patrz akcesoria;Dzięki zastosowaniu pochylnej konstrukcji podajnik i dźwignia dociskowa znajdują się na wygodnej wysokości, zapewniając ergonomiczną pozycję w trakcie obsługi urządzenia.;Metalowe lub wykonane z acetalu albo poliuretanu tarcze tnące tnące wyposażone w ostrza, które można wyjmować w celu wymiany lub zaostření.;Uchwyt z tyłu ułatwia przenoszenie.;Jedna prędkość.;MATERIAŁY;Obudowa urządzenia i podajnik wykonane są z metalu	1
24	Stół ze zlewem i półką i bateria	1200 x 700 x 850			Stół ze zlewem i półką	1
25	Szafa chłodnicza - 130 l lakierowana	600 x 585 x 855	230 V / 50 Hz	0,1	chłodzenie dynamiczne;elektroniczny sterownik Dixell;agregat chłodniczy Danfoss;automatyczne rozmrażanie;zamek drzwi;łatwo wymienna uszczelka drzwi;czynnik chłodniczy: R600a ;3 przestawne ruszty ;(2 ruszty 500 x 415 mm + 1 ruszt 500 x 211 mm );kółka z tyłu	1
26	Naświetlacz bakterioobójczy do jaj	425 x 375 x 185	230 V / 50 Hz	0,08	urządzenie do powierzchniowego odkażania jaj;działa bakterioobójczo, niszczy pleśń i zarodniki;niezbędny przy wdrażaniu systemu HACCP;zastępuje klasyczne wyparzacze do jaj, jak również środki chemiczne do dezynfekcji;dezynfekuje jednorazowo do 30 sztuk jaj;długość trwania cyklu - 90 s;klasa ochronności - IP20;trwałość promienników UV - 7500h	1
27	Obieraczka nierdzewna do ziemniaków z separatorem	700 x 700 x 950	400 V / 3N	0,55	powierzchnia wnętrza walca, drzwiczek i dna pokryta materiałem ściernym (korund);czas obierania: 1,5-3 min (zależy od jakości ziemniaków);czas cyklu: do 6 min;zużycie wody: 2,5 l/min;urządzenie do obierania ziemniaków i innych warzyw korzeniowych;solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej;prosta obsługa;możliwość montowania do podłogi (przygotowane otwory na śruby);w komplecie wyłącznik;stosować z separatorem	1
28	Szafa chłodnicza - 570 l nierdzewna	777 x 695 x 1895	230 V / 50 Hz	0,185	chłodzenie dynamiczne;elektroniczny sterownik Dixell;agregat chłodniczy Danfoss;automatyczne rozmrażanie; zamek drzwi + łatwo wymienna uszczelka drzwi;czynnik chłodniczy: R600a ;4 przestawne ruszty ;(3 ruszty 630 x 480 mm + 1 ruszt 630 x 290 mm );możliwość umieszczenia GN 2/1 lub dodatkowej półki;regulowane nożki z przodu / kółka z tyłu	3
29	Szafa mroźnicza - 555 l nierdzewna	777 x 695 x 1895	230 V / 50 Hz	0,3	chłodzenie statyczne;elektroniczny sterownik Dixell;agregat chłodniczy Danfoss;dodatkowy ruszt mrozący od góry;automatyczne rozmrażanie;łatwo wymienna uszczelka drzwi;czynniki chłodnicze: R-600a (w model HF 600/G - R290);6 stałych rusztów (650 x 480 mm);możliwość umieszczenia GN 2/1 lub przegrody;regulowane nożki z przodu;kółka z tyłu	2
30	system regałowy	pod wymiar			zestawy z dwoma podporami (dwie strony regału) wysokość 1700 mm	4
31	Szafa chłodnicza dwudrzwiowa;GN 2/1 - 1400 l	1318 x 845 x 2130	230 V / 50 Hz	0,35	obudowa oraz wnętrze w całości wykonane z blachy nierdzewnej;elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temperatury;wyłącznik wentylatora po otwarciu drzwi;chłodzenie nawiewowe (wymuszone wentylatorem);energooszczędny i cichy agregat skraplający EMBRACO/ASPERA;automatyczne odszranianie;automatyczne odparowanie skroplin;półki rusztowe GN2/1 (metalowe plastyfikowane);samozamykające się drzwi;zamek drzwi na klucz;regulowane nogi w zakresie do 50 mm;czynnik chłodniczy: R600a	1
32	Szafa magazynowa z drzwiami skrzydłowymi na mopy i środki czyst	800 x 600 x 1800			Szafa magazynowa z drzwiami skrzydłowymi	1
33	Umywalka porządkowa	500 x 700 x 850			Umywalka porządkowa	1